LISTA DE EQUIPAMENTOS UNIDADE I

Nº PREGÃO	ITEM DO PREGÃO	Nº EMPENHO	RAZÃO SOCIAL	DESCRIÇÃO	SOLICITANTE	UASG	QUANT. LICIT.	EMPENHADO	CARONA	ENTREGUE
102010	32	2011NE800767	DANIELA FURIATO DO NASCIMENTO	QUADRO BRANCO	UNIDADE I	158374	8	8		SIM
132011	3	2011NE800466	FARED COMERCIAL LTDA	AFIADOR DE FACAS MANUAL	UNIDADE I	158312	2	2		SIM
132011	139	2011NE800466	FARED COMERCIAL LTDA	JOGO DE COLHERES PARA CAFÉ EM AÇO CADA JOGO COM 6 PEÇAS	UNIDADE I	158312	4	4		SIM
132011	137	2011NE800465	LM COMERCIO LTDA	CONJUNTO DE JARRA COM 6 COPOS,CADA CONJUNTO 7 PEÇAS	UNIDADE I	158312	3	3		SIM
132011	115	2011NE800464	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADE	MEDIDOR DE PH PORTATIL PARA PRODUTOS LIQUÍDOS ALIMENTOS	UNIDADE I	158312	3	3		SIM
132011	138	2011NE800464	CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADE	JOGO PARA CAFÉ EM PORCELANA COM 12 PEÇAS CADA JOGO COM 6 PIRES E 6 XICÁRAS	UNIDADE I	158312	8	8		SIM
132011	66	2011NE800463	BH LOUÇAS LTDA	PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS PROFISSIONAL	UNIDADE I	158312	1	1		SIM
212011	31	2011NE800386	RENATO DE LARCEDA PORTO	SUPORTE PARA CPU E ESTABELLIZADOR	UNIDADE I	158310	30	4		SIM
212010	4	2011NE800387	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	ARMARIO DE AÇO PARA TV E DVD	UNIDADE I	158310	6	1		SIM
232010	13	2011NE800444	CAMPOTEL COMERCIO ELETRICO FONIA LTDA	ESTANTE RACK 19"	UNIDADE I	158310	15	1		SIM
242011	2	2011NE800894	TEMPERCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS	APARELHO AR CONDICIONADO FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, DE 18.000 BTUS, COM GAS ECOLOGICO, R 410	UNIDADE I	158099	68	1		NÃO
242011	3	2011NE800895	TEMPERCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS	APARELHO AR CONDICIONADO FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, DE 24.000 BTUS, COM GAS ECOLOGICO R 410 A	UNIDADE I	158099	22	1		SIM
242011	5	2011NE800895	TEMPERCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS	APARELHO AR CONDICIONADO FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, MODELO DE TETO, 36.000 BTUS, COM GAS ECOLOGICO, R 410 A	UNIDADE I	158099	22	4		SIM

242011	6	2011NE800895	TEMPERCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS	APARELHO AR CONDICIONADO FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, MODELO DE TETO, 48.000 BTUS, COM GAS ECOLOGICO R 410 A	UNIDADE I	158099	20	5		SIM
242011	1	2011NE800893	LEAL PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO: "AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Tipo Split Ciclo frio; Tensão: 220 V; Vazão de ar m³/h: 450; Nível de ruído interno: Alta (Db (A) ±3): 39; Nível de ruído externo: Alta (Db (A) ±3): 52; Consumo: 1090 Watts; Características: Controle remoto sem fio, utilizar gás ecológico R410A que não agride a camada de ozônio; Compressor (tipo) rotativo; Peso líquido: Unidade interna (kg): 13; Unidade externa (kg): 45. DIMENSÕES Dimensões unidade interna (LxAxP): 840x270x161 mm Dimensões unidade externa (LxAxP): 770x540x245 mm Selo Procel – Cor: Branco ou Gelo Ar Condicionado Split 12000 BTU/s Frio 220V York ALPS ECO YHEC12FS-ADG - Gás Ecológico R410 - Garantia de 36 meses do fabricante	UNIDADE I	158099	43	10		SIM
252011	3	2011NE800559	B.P. COMERCIO DE LIVROS LTDA	LIVROS: Livros, vídeos, CD-Roms e publicações nacionais e internacionais em todas as áreas do conhecimento para atender demanda do IFTM - Uberlândia.	UNIDADE I	158099	1200	600		SIM
272011	18	2011NE800539	DEMOCRATA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUDTOS	MATERIAL DE CONDELARIA, Caixa de metálica para instrumental cirúgicos, tamanho 26 x12 x 06cm marca fava	UNIDADE I	188312	2	2		SIM
272011	19	2011NE800540	ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CUTÍMETRO ANALOGICO	UNIDADE I	158312	1	1		SIM

322011	7	2011NE800806	CNHS INFORMATICA LTDA	Fragmentadora de papel, cartão e cd para descartar com segurança documentação sigilosa. Dimensões: 33 x 24 x 42,3 cm (essas medidas podem variar discretamente); Alimentação: 220v ac; Nível de ruído: 70db (máximo); Nível de segurança: 3 (preferencialmente); Tamanho do corte do papel: partículas de 4 x 45 mm (ou menor); Tamanho do corte do cd: 4 tiras de 37 mm (ou menor); Tipos de fragmentação: papel / envelope / cd / dvd / cartão de banco e crédito (pvc); Capacidade (mínima) de trituração de papel: 10 folhas (75g/m²); Capacidade (mínima) de trituração de cd/dvd: 1 mídia 12"; Capacidade (mínima) de trituração de cartão (pvc): 1 unidade; Capacidade do cesto: 14,3 litros (ou maior); Tempo máximo de trituração contínuo: 2 minutos (ou maior); Tempo de repouso: 15 minutos (ou menor); Comprimento cabo ac: 1,6m (aprox.); Garantia de ao menos 1 ano.	UNIDADE I	158099	2	2		SIM
342011	13	2011NE800814	MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA	COLHEITADEIRA, Colhedora com plataforma de milho e cereais, potencia minima trator 75 cv 4x4, capacidade de produção estimada dia milho atá 500 sacas, soja até 300 sacas, arroz, trigo e sorgo até 150, velocidade de trabalho de 3 a 5 km/h, graneleiro descarga rosca sem fio com capacidade de 18 sacas ou 1300 litros, 1 largura da plataforma de cereais 2 metros e plataforma de milho 2 lina com espaçamento entre 70 e 90 cm.	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
342011	30	2011NE800807	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL CAP 20 LTS	UNIDADE I	158099	2	2		SIM
342011	22	2011NE800805	ADENILSOM CAVALLARI SOUZA	LAVADORA ALTA PRESSÃO	UNIDADE I	158099	2	2		SIM
342011	5	2011NE800798	ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE RAÇÃO	UNIDADE I	158099	2	2		SIM

342011	1	2011NE800800	SERCAN LTDA	ROÇADEIRA MANUAL MOTOR GASOLINA	UNIDADE I	158099	2	2	CANCELADO	
342011	2	2011NE800801	RKM MAQUINAS LTDA	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO PESO 12,70KG	UNIDADE I	158099	2	2		SIM
342011	4	2011NE800802	AGROVETERINÁRIA RM LTDA	MAQUINA PODA APARADOR DE CERCA VIVA A GASOLINA	UNIDADE I	158099	2	1		SIM
342011	8	2011NE800803	ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERINGA LABORATÓRIO CAP 50ML	UNIDADE I	158099	3	3		SIM
342011	18	2011NE800804	AGROVETERINÁRIA RM LTDA	MAQUINA PICADEIRA ENSILADEIRA COLHEIDORA DE FORAGEM	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
342011	20	2011NE800804	AGROVETERINÁRIA RM LTDA	FITA DE AMARAÇÃO PARA PESAR ANINAIS	UNIDADE I	158099	4	2		SIM
342011	26	2011NE800804	AGROVETERINÁRIA RM LTDA	CORTADOR E CALTERIZADOR	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
342011	31	2011NE800808	COMPACT POWER MAQUINAS LTDA	MOTO SERRA INDUSTRIAL POTENCIA 3,6 KW	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
352011	30	2011NE800866	EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	REFRIGERADOR ALIMENTOS: Refrigerador Degelo. Autolimpante 317 Litros. Porta-latas: acondiciona latas na porta do refrigerador. Gavetão transparente para frutas e legumes: mais espaço e facilidade na visualização dos alimentos. Degelo Autolimpante: basta apertar o botão que a geladeira faz tudo sozinha. Puxador externo super - resistente: design inovador que facilita a abertura da porta. Prateleiras da porta removíveis e reguláveis: permitem o ajuste de acordo com sua necessidade. Porta-Laticínios: removível. Porta-Ovos: removível e empil	UNIDADE I	158099	1	1		SIM

352011	49	2011NE800866	EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, Purificador de água natural e gelada com suporte incluso Especificações mínimas: Sistema triplo de purificação; Sistema de refrigeraçãoeletrônica (não usa gás); Indicadores luminosos de status de funcionamento (LED´s); Termostato regulável: água gelada de 3º a 12º C; Ecológico; Baixo consumo de energia; Sistema Twist and Pull de troca do filtro (sem ferramenta); Aceita copos grande (até 15 cm); bandeja coletora de resíduos removível. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) - 46x31,5x38c	UNIDADE I	158099	26	3		SIM
352011	13	2011NE800858	MBS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Forno Microondas - Forno microondas com no mínimo 18 litros de capacidade. CorBranca; Dimensões aproximadas (cm) - AxLxP: 25,8x43,3x32,8cm. Frequência (Hz):2.450 Hz. Peso líq. aproximado (kg): 10,5Kg. Potência mínima (W): 700 W. Display digital. No mínimo oito Seleções Rápidas: Pipoca/ Batata/ Pizza/ Bebidas/ Feijão/ Reaquecer/ Vegetais/ Vegetais Congelados. Descongelamento por Peso e Tempo. Função Memória com no mínimo 3 programações. Mínimo de 10 Níveis de Potência. Prato Rápido. Função + 30 segundos. Trava de Segurança	UNIDADE I	158099	2	2		NÃO
352011	36	2011NE800858	MBS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	LIQUIDIFICADOR, Liquidificador: Copo em Aço Inox/ potência 1200 W freqüência: 50-60 Hz /consumo 1,20 Kw/h/ rotação 22000.00 rpm/ cap. Copo 2 L/ dimensão 48x21x21 cm(AxLxC)	UNIDADE I	158099	4	1		NÃO

352011	65	2011NE800874	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Estufa com circulação forçada de ar. Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas, Gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020, anticorrosivo, câmara interna de aço inox. Porta com guarnição de silicone, em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara, puxador injetado e trinco de pressão. Isolação Térmica em todas as laterais e porta; circulação de ar que garante perfeita homogeneização da temperatura, rotor em inox. Controlador de temperatura digital microprocessado (Sistema PID), relé de estado sólido, sensor com sensibilidade de ±0,1°C. Saída de 4 a 20 ma para registro e monitoramento da temperatura, via software. Faixa de temperatura de (ambiente +15°C) a 200°C Uniformidade ±2°C a 160°C. Fornecida com uma prateleira de arame de aço inox AISI 304, com polimento sanitário Acompanha Certificado de Calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração) do controlador Tensão: 220V; 50/60Hz; Dimensões mínimas internas: 600 X 500 X 500 mm (L x A x P); Dimensões mínimas externas: 895 X 750 X 645mm (L x A x P). Volume mínimo de 150 litros. Sistema de registro e monitoramento de dados em ambiente via software. Sistema de segurança de temperatura com alarme sonoro, autônomo e ajustável. Dispositivo para desligar a circulação de ar, na abertura da porta gabinete externo de aço inox AISI 304	UNIDADE I	158099	1	1		SIIM
352011	33	2011NE800860	ESCRIBRASIL - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA, Torrador/Moinho de Café - Marca: Carmomaq - Modelo: TMC2 - torrador e moinho para café, com capacidade para 2 kg por torra. produção de 4 kg/h, com abastecimento á gás. compõe-se de: 1 queimador á gás, 1 cilindro para torra, 1 peneira para resfriamento, 1 motor de 1/4cv / 110-220volts. medidas de 1000 x 400 cm x 1100 - peso bruto de 86 kg. - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante.	UNIDADE I	158099	1	1		SIM

352011	38	2011NE800862	URANO DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	BALANÇA: Balança computadora com etiquetador embutido top standart 15/2: com bateria interna e autonomia de até 60 horas, com proteção de sobrecarga, fonte de seleção automática de voltagem (fullRange),de 90 a 260 vac; visor de coluna, em LCD, com backlight, teclado alfanumérico de 16 teclas com visor; etiquetador embutido; compatível com normas de EMI; capacidade de 15 kg e divisão de 2 g	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
352011	40	2011NE800863	JAMBO COMERCIAL LTDA	MESA:Mesa em aço inox de ¨304¨: contraventada em H lisa montada medindo 2,00 x 0,70 x 0,85 m. Mod. MIF-190 - 1900X850X700	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
352011	57	2011NE800868	JAMBO COMERCIAL LTDA	PROCESSADOR: Processador de carnes tipo cutter com capacidade de 5L: para emprego em laboratório de análise de leite, carne e seus derivados. Estrutura em aço carbono, revestido com pintura epóxi. Cuba em aço inox 304. Facas em aço inox 420. Tampa em policarbonato, resistente a os impactos do dia a dia. Fácil desmonte para a limpeza. Botão pulsador. Chave de segurança, só funciona com a tampa fechada. Aplicado ao processamento da carne. Capacidade de 5 litros. Potência de ½ cv, 220 volts. Consumo de 0,34 kw/h. Velocidade de 1720 RPM. Peso líquido de 11 kg. Dimensões (A x L x C) de 450 x 300 x 260 mm. Manual de instruções. Garantia contra defeitos de fabricação. Mod. tipo cutter 5L	UNIDADE I	158099	1	1		SIM

352011	66	2011NE800899	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	INCUBADORA USO DE LABORATORIO: Modelo Luca 161/01 / nacional INCUBADORA REFRIGERADA B.O.D - Controlador de temperatura digital microprocessado com sistema PID - Temperatura ajustável de -101 º C até 60 ºC - Precisão +/- 1 ºC - Volume 334 litros - Volume útil 325 litros - Controle de umidade Reservatório interno com evaporação natural - Circulação de ar forçada por ventilação interna - Segurança Termostato de superaquecimento acima de 60 º C com alarme sonoro e desligamento automático - Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática em epóxi - Tensão/ Potencia 220V / 230 W - Sensor Pt-100 - Uniformidade 0,3 ºC - Compressor hermético 1/8 HP, com gás R-134 livre do CFC - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0 ºC - Isolação em poliuretano expandido - Painel de controle na parte superior de fácil operação e visualização - Potência da resistência 150W - Dimensões internas 500 x 400 x 1150 (LxPxA) - Dimensões externas 600 x 630 x 1620 (LxPxA) - Peso aproximado 55Kg Acompanha - Prateleiras em aço com pintura eletrostática (quantidade solicitada pelo cliente) - 02 bandejas plásticas na porta - 01 gavetão plástico no compartimento inferior - Termo de garantia e manual de instruções OBS: FABRICAMOS COM OUTROS VOLUMES E	UNIDADE I	158099	1	1		SIM

352011	55	2011NE800898	FORTE NOX INDUSTRIA E COMERCIO	Moinho de facas super macro: Moinho de facas para processamento de folhas, caules, ossos, grãos, forrageiras, etc. Estrutura: caixa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; Bandeja coletora de resíduos; Pés em borracha antivibratório; Dimensões aproximadas (mm): (L) 540 x (P) 530 x (A) 670; Peso aproximado: 105 kg. Moagem: Câmara em ferro fundido, com parte interna cromada e externa com pintura de aço inox; Rotor em aço carbono cromado; Câmara de moagem com dimensões aproximadas (em mm): diâmetro 200 x profundidade 77; Tampa em ferro fundido com revestimento interno em aço inox AISI 304; 4 facas móveis instaladas no rotor e 6 fixas em vnd, com tratamento térmico e retificadas no corte, com ajuste de distância entre as facas; Fecho de trava da tampa; Bocal de entrada do material com dimensões aproximadas (L)80 x (C)50 mm; – Suporte intercambiável para	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
352011	68	2011NE800838	DIRCEU LONGO CIA LTDA	Forno elétrico - 46 litros. Especificações mínimas: Corpo externo em acabamento branco; Corpo interno com revestimento autolimpante; Termostato automático de precisão de 50º a 300º C; 2 Resistências blindadas (superior 750W e inferior 1000W); Tecla multifunção; Isolamento térmico com lã de vidro; Porta com vidro duplo de cristal temperado com abertura lateral; Porta com perfil de alumínio anodizado com pintura eletrostática; Lâmpada interna; Prateleira removível em 3	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
352011	37	2011NE800861	ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA	FREEZER Freezer Horizontal 2 Portas: branco / 548 litros / 110/220 volts / dupla Ação.	UNIDADE I	158099	4	2		NÃO

352011	60	2011NE800871	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	DETERMINADOR DE INPUREZA DETERMINADOR DE AÇUCAR	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
352011	64	2011NE800872	DISTREQUI DO BRASIL LTDA	Triturador tipo ralador. Destinado para produção alimentícia de milho para pamonha de milho. Elétrico, com tensão 220volts, totalmente em inox.	UNIDADE I	158099	2	1		SIM
352011	58	2011NE800870	ELETRONOGUEIRA LTDA	Moedor de carne em inox. Modelo da boca: 22; Capacidade de moagem: 300 kg/h; Dimensões: 400 x 350 x 700 mm; Embalagem: 450 x 370 x 790 mm; Peso líquido: 39,5 kg; Motor monofásico 4 pólos: 1 cv; Voltagem: 220 V; Frequência: 60 Hz; Consumo: 1,12 kw/h; Discos: 05 discos com diferentes diâmetros.	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
352011	18	2011NE800859	POTENTE DISTRIBUIÇÃO E REPRESERNTEÇÃO LTDA	Liquidificador alta rotação 2L - Corpo Inox Motor 800 watts. Rotação 15.000 RPM Tensão 127V ou 220V. Copo Inox 304 com cabo tubular anatômico. Peso 3,240kg.	UNIDADE I	158099	2	2		SIM

402011	2	2011NE800950	BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA	ANALIZADOR: Analisador de Atividade de Água Aqualab Decagon - Quantifica a água livre em temperaturas controlada entre 15 a 50ºC ou ambiente. Aplica o princípio do ponto de orvalho onde a água é condensada em superfície espelhada e fria e detectada por sensor infravermelho. Tempo real de leitura menores que 5 minutos. Com capacidade de armazenar até 10.000 leituras, com programação de horários, datas, temperaturas e idiomas. Podendo ser conectado ao computador para download, tabulação dos dados e eventual emissão de laudos, o aparelho permite determinação de senhas e níveis de acesso. Características: Microprocessador interno, para aquisição dos dados e conversão das medições da pressão de vapor computando a relação medindo a atividade de água; Display de cristal líquido; Termostatização da amostra através de controlador termoelétrico Peltier, controlando a temperatura entre 15 a 50 ºC ou medição à temperatura ambiente; Câmara de amostra com ventoinha para promover o arraste do vapor da água; Espelho de aço inox e dispositivo de ciclo alternado para condensação e evaporação da água proveniente da amostra; Sensor Infravermelho, de detecção da atividade de água e temperatura; Especificações: Faixa nominal: Aa 0,030 a 1,000 (atividade de água); Exatidão (precisão): Aa + 0,003;	UNIDADE I	158099	2	1		SIM
402011	90	2011NE800928	SCIENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTO	TERMOHIGROMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE Termohigrômetro digital com medições de temperaturas interna e externa (ambientes) e umidade relatativa. CARACTERÍSTICAS: - Botão para zerar a memória	UNIDADE I	158099	2	1		SIM
402011	80	2011NE800947	L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MODELO MPA-210-P COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - PROCEDENCIA NACIONAL ° Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool ° Sensor de temperatura individual em	UNIDADE I	158099	5	4		SIM

402011	36	2011NE800841	LLM MONTEIRO ME	MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR: MARCA PHYSIS, MODELO SZ 300; CÂMERA CCD COLORIDA. TUBO TRINOCULAR INCLINADO A 45º E ROTAÇÃO DE 360º; AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR: 55 A 75 MM. AJUSTE DE DIOPTRIA NAS DUAS PORTAS DE ± 5 DIOPTRIA. OBJETIVA ZOOM COM FAIXA DE 0.7 A 4.5X, RELAÇÃO DE 6:5:1 AUMENTO TOTAL DE 7 A 45X; ESTATIVA EM METAL COM COMANDOS PARA FOCALIZAÇÃO MACROMÉTRICA COM REGULAGEM DE TENSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA, AJUSTE NO EIXO DE ESTATIVA 120 MM; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E INCIDENTE; ILUMINAÇÃO INCIDENTE FEITA COM EPI-ILUMINADOR EMBUTIDO NA ESTATIVA COM LÂMPADA DICRÓICA DE 6V/15W, COM CONTROLE DE INTENSIDADE; ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA EMBUTIDA NA BASE, COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/20W, COM CONTROLE DE INTENSIDADE. PAR DE OCULARES DE 10X/20MM. DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 95MM. PLACA DE VIDRO FOSCO E PLACA PRETE E BRANCA. TENSÃO 90 ~ 240 VOLTS; MANUAL DE INSTRUÇÕES, CAPA	UNIDADE I	158099	2	1		SIM

402011	48	2011NE800841	LLM MONTEIRO ME	MICROSCÓPIO BINOCULAR: MARCA PHYSIS MODELO EXP 100 COM OPTICA PLANA ACROMATICA INFINITA MICROSCÓPIO BINOCULAR COM SISTEMA DE ÓTICA INFINITA (UCIS), CABEÇOTE INCLINADO 30° E GIRATÓRIO EM 360°, INTERCAMBIÁVEL, COM AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR ENTRE 48MM E 75MM; CORREÇÃO DE ÓTICA PARA AS DIFERENÇAS DE ANISOTROPIA ± 5°; SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRISMÁTICA E CAMADA AZULADA ANTI-REFLETIVA DUPLA. REVÓLVER INVERTIDO GIRATÓRIO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO PARA QUATRO OBJETIVAS COM CLICK DE PARADA E BLINDAGEM ESPECIAL CONTRA POEIRA. PLATINA RETANGULAR DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO, DIMENSÕES 156 X 138, MOVIMENTOS DE X E Y GRADUADOS, ÁREA DE TRABALHO 76 X 54MM, LEITURA PARA DUAS LÃMINAS SIMULTANIAMENTE; CHARRIOT MILIMETRADO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; VERNIER COAXIAL COM GRADUAÇÃO DE 0,1MM. CONDENSADOR ACROMÁTICO DE CAMPO CLARO COM LENTE FRONTAL	UNIDADE I	158099	11	10		SIM

402011	51	2011NE800841	LLM MONTEIRO ME	MICROSCÓPIO BINOCULAR: ESTEREOMICROSCÓSPIO BINOCULAR, MARCA PHYSIS, MODELO SZ 40; COM TUBO BINOCULAR INCLINADO 45° E GIRATÓRIO EM 360°, AJUSTE INTERPUPILAR ENTRE 55 A 75MM E CORREÇÃO DAS DIFERENTES DIOPTRIAS PARA OCULARES EM ±5% EM AMBAS AS OCULARES; OBJETIVA ZOOM COM FAIXA DE AUMENTO 1 A 4X E RELAÇÃO DE 4:1; AUMENTO TOTAL DE 10 A 160 X ILUMINAÇÃO INCIDENTE 10V/15W E TRANSMITIDA 12V/12W, COM DOIS POTENCIÔMETROS PARA REGULAR A INTENSIDADE DE LUZ; BASE COM ESTATIVA ROBUSTA; UM PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLO DE 10X; AJUSTE DE FOCALIZAÇÃO COM DUPLO MANÍPULO; PLATINA CIRCULAR DE VIDRO DIFUSOR E PLATINA CIRCULAR BRANCA/PRETA, DOTADO DE DOIS CLIPS (PRESILHAS) DE AÇO INOX PARA A FIXAÇÃO DOS OBJETOS; SISTEMA ÓPTICO COM TRATAMENTO ANTI FUNGO; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS.110/200V.	UNIDADE I	158099	3	2		SIM

402011	52	2011NE800841	LLM MONTEIRO ME	MICRÓTOMO: MICROTOMO DE ROTAÇÃO MARCA YIDI, MODELO YD-335, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, COMPLETO , COMPOSTO DE: MICRÓTOMO DE ROTAÇÃO, COM AVANÇOS MICROMÉTRICOS E AS GUIAS DE DESLIZAMENTO DO CILINDRO PORTA-AMOSTRAS FECHADOS NO GABINETE. MOVIMENTO VERTICAL DA AMOSTRA SEM TRANCOS E ROLAMENTOS DO MANCAL TRANSVERSAL LIVRE DE APOIO. ESPESSURA DE AVANÇO DO CORTE DE 0 ATÉ 100 MICRONS; MÁXIMA EXTENSÃO DE AVANÇO HORIZONTAL: 28MM. FORÇA VERTICAL DE 60MM. RETRAÇÃO DA MOSTRA DURANTE O PERCURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO DE 12 MICRAS. MODO AUTOMÁTICO DE DESBASTAMENTO EM 3 PASSOS. BLOQUEIO DE MANIVELA DE CORTE EM QUALQUER POSIÇÃO. INDICADOR DE NÚMERO DE CORTES (LCD). ORIENTAÇÃO FINA DA AMOSTRA NOS DOIS EIXOS. ROTAÇÃO DE 360 GRAUS DA AMOSTRA. SISTEMA DE PORTA-NAVALHAS COM GUIA HORIZONTAL DE PRECISÃO E DESLOCAMENTO LATERAL. SISTEMA RECOLHEDOR DE REFUGOS INTEGRADO A ESTATIVA. 100 ML DE PARA GARD. MEDINDO	UNIDADE I	158099	2	1		SIIM

402011	35	2011NE800843	TK SERVICE LTDA ME	ESPECTROFOTÔMETRO UV/VISIVEL: Espectrofotômetro de varredura com larga faixa de comprimento de onda, satisfazendo as necessidades de várias aplicações. Três opções para a seleção de comprimento de onda espectral de 5nm, 2nm, 1nm. Suporte manual para acomodar 4 cubetas, e percurso longo de até 100 mm. Óptica e eletrônica otimizadas, garantindo alto desempenho. Os métodos de medições confiáveis; a varredura do comprimento de onda; o tempo de varredura; a determinação múltiplos comprimentos de onda; determinação de múltiplas derivadas; os métodos de duplo e triplo comprimentos de onda atendem os diferentes requisitos da medição. A saída de dados pode ser feita através de uma porta para impressora e uma interface tipo RS-232 (USB). Parâmetros e os dados podem ser salvos para conveniência do usuário. Possui tela de 6 polegadas, monocromática, na cor azul. Controle da medição via PC para atender as necessidades com precisão e flexibilidade. Capacidade de armazenamento direto no PC. Comprimento de onda: 190-1100nm. Largura de Banda: 2nm. Precisão do comp. de onda: ±0.5nm. Reprodutib. comp. de onda: 0.2nm. Monocromador: Feixe único, Tipo C-T, Grade 1200Linhas/mm. Precisão Fotométrica: ± 0.5% T (0-100% T); ± 0,002 A (0-0,5A); ± 0,004 A (0,5-1A). Reprodut. Fotométrica: 0.2% T; Stray light: = 0.1% T	UNIDADE I	158099	3	1		SIM
402011	49	2011NE800843	TK SERVICE LTDA ME	MICROSCÓPIO TRINOCULAR: Microscópio biológico trinocular com ótica de correção infinita UCIS, com contraste de fase, Instrumento versátil para trabalhos em pesquisa, de construção arredondada, ultra moderna e robusta, composto de: Estativa rígida em alumínio de alta qualidade para luz transmitida com suporte para revólver portaobjetivas, fornecendo excelente estabilidade e posicionamento ergonômico dos controles coax	UNIDADE I	158099	3	2		SIM

402011	5	2011NE800897	ORIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	APARELHO CULTURAL ANERÓBICA: Descrição:Jarra de anaerobiose com capacidade de 3,5 litros em acrílico. Polibicarbonato transparente ou PVC branco com cesto em tela de aço inox, ambas as tampas em acrílico. Permite o desenvolvimento e cultivo de microorganismos anaeróbios e/ou microanaerófilos em atmosfera.	UNIDADE I	158099	2	1		SIM
402011	23	2011NE800897	ORIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	CULUNA DEIONIZADOR AGUÁ: material pvc rígido, cor branco, altura 77 cm, diâmetro 20 cm, formato cilíndrico, alimentação 110/220V,sistema filtração coluna de 5 l l/h,características adicionais alarme ótico,aplicação uso laboratorial, vazão máxima de 50l/h, condutividade inferior a 3u siemens. cód. DAU 50	UNIDADE I	158099	2	1		SIM
402011	28	2011NE800897	ORIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	N confeccionado em vidro borosilicato resistente, de cor transparente, possuem placa de porcelana e tampa de vidro com luva, medindo 300 mm de diâmetro.	UNIDADE I	158099	3	2		SIM
402011	33	2011NE800907	ORIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ELETRODO MEDIÇÃO PH: Eletrodo combinado Eletrodo para medição de ph. Uso geral em soluções aquosas. Com corpo de vidro de simples construção e de fácil limpeza. Junção cerâmica solução eletrolítica de kcl 3m + agci. Cabo de 1 metro e conector. Conexão bnc.	UNIDADE I	158099	2	1		SIM
402011	47	2011NE800918	OUTSET COMERCIO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MICROSCOPIO BINOCULAR	UNIDADE I	158099	3	2		SIM
402011	91	2011NE800938	RIO LINK TECNOLOGIA LTDA	MODELO ANATOMICO PARA FINS DIDÁTICOS	UNIDADE I	158099	2	1		SIM

402011	82	2011NE800925	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	ELETRODO MEDIÇÃO PH: Eletrodo combinado Eletrodo para medição de ph. Uso geral em soluções aquosas. Com corpo de vidro de simples construção e de fácil limpeza. Junção cerâmica solução eletrolítica de kcl 3m + agci. Cabo de 1 metro e conector. Conexão bnc	UNIDADE I	158099	2	1		SIM
402011	86	2011NE800926	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	REFRATÔMETRO	UNIDADE I	158099	2	1		SIM
402011	29	2011NE800964	ORIPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	DESSECADOR: Dessecador com tampa esmerilhada. Vaso dessecador 300mm de diâmetro com tampa esmerilhada construída em vidro de parede reforçada. Possui luva registro com oliva para a conexão de mangueira. Acompanha placa perfurada e sílica.	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
402011	9	2011NE800891	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME	BALANÇA ANALÍTICA AMPLA CÂMARA DE PESAGEM, COM CAPELA PROTETORA CONTRA CORRENTES DE AR. POSSUI PORTAS LATERAIS E SUPERIOR. CARGA MÁXIMA DE 220G, COM SENSIBILIDADE E REPETIVIDADE DE 0,1MG. LEGIBILIDADE 0,1MG, LINEARIDADE +/- 0.2MG, CAMPO DE TARAGEM (SUBTRATIVO) ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA. CALIBRAÇÃO FÁCIL, PRATO EM INÓX DE 80MM DE DIÂMETRO, DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA. MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO. UNIDADES DE MEDIDA: G, MG, %, PCS, CT, MOM, LB, OZ, OZT, TAEL, DWT, GN, M, B, T, O, D (SÓLIDO, LÍQUIDO), CONTAGEM DE PEÇAS E PERCENTAGEM. A BALANÇA PODE SER CALIBRADA USANDO UM PESO EXTERNO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5 - 40°C. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE À TEMPERATURA DE +/-2PPM/°C (10 - 30°C). CONECTORES DE ENTRADA/SAÍDA RS-232C / CONECTOR DE ENTRADA/SAÍDA DE DADOS PARA IMPRESSORA ELETRÔNICA. POSSUI SOFTWARE PARA MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA. FUNÇÃO DE CONTRA SOBRE CARGA. PRODUTO HOMOLOGADO PELO INMETRO. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICA	UNIDADE I	158099	2	1		SIM

402011	83	2011NE800891	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME	PIPETA MOTORIZADA (pipetting aid) VOLUMES DE 0,5 À 100 ML; totalmente portátil, que tem por finalidade eliminar os riscos da pipetagem tradicional (aspiração com a boca). GERENCIAMENTO DE ENERGIA: • A bateria já vem embutida no próprio corpo da pipeta (não possui fiação externa) o que torna ideal para trabalhos em capela de fluxo laminar, áreas estéreis, câmaras frias, etc, e com possibilidade de trabalho para até 8 horas consecutivas, sem precisar recarregar (necessárias 11 a 14 horas para recarregar completamente); • Com sensor embutido que previne contra eventuais sobrecargas da bateria; • Bateria recarregável, com sistema composto por bateria do tipo NiMH com capacidade de 1700mAh. • Luz indicativa de bateria fraca. DISPLAY: As opções de configurações e a carga da bateria do pipetador aid são mostradas em um display LCD. BASE DE RECARGA: O Aparelho vem acompanhada com uma Base para Recarga. ASPIRAÇÃO: Ajuste de velocidade de aspiração com duas regulagens, uma alta e outra sobre a velocidade (pressão) da pipetagem. DISPENSAÇÃO: Dispensação dos líquidos podendo ser de duas formas: • Modo Gravidade (GRAV) - líquido dispensado pelo seu próprio peso quando o botão respectivo acionado; • Modo Sopro (BLOW) - líquido dispensado através de uma pressão de ar	UNIDADE I	158099	4	3		SIM

402011	20	2011NE800855	TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	COLORÍTIMO PORTÁTIL:l modelo CR-400, marca Konica Minolta: Utilizado para medição e padronização de cor na produção e controle de qualidade no processamento de alimentos. - Visor matriz de pontos LCD com luz de fundo (15 caracteres x 9 linhas + 1 linha para o ícone). Visor com valores cromáticos, diferenças de cor, aviso de aprovado / atenção / reprovado. - Detector por 6 Fotocélulas de silicone. - Teclas de operação: Inglês - LCD: Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Japonês. - Arquivo para 1000 dados (cabeçote de medição e processador de dados arquivam dados diferentes). - Tolerância da diferença de cor em caixa ou elipse. 20 canais (ch00: calibração de branco, ch01 a ch19: calibração do usuário. - Geometria de Medição de d/0; iluminação difusa, ângulo de observação 0°. SCI - componente especular incluso. - Fonte de Luz por lâmpada de xenônio. - Observador de 2 graus próximo do observador padrão CIE 1931 (XYZ). - Variação de temperatura de Refletância espectral: ± 0,30% / °C; Diferença de cor: ΔE*ab 0,05 / °C. Alimentação: 4 baterias AAA alcalinas ou NiMH; Adaptador AC (AC-A17); AC120V-50/60Hz; AC230V-50/60Hz. - Faixa de operação de temperatura e umidade de 0-40°C (Umidade relativa menor que 85% a 35°C sem condensação). - Faixa de armazenagem de temperatura e umidade de -	UNIDADE I	158099	2	1		SIM

402011	43	2011NE800833	TEKNA - INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO D	PHMETRO DE BANCADA: Marca Tekna – Modelo T-1000 - Digital –Microprocessado - Parâmetros de Leitura: pH, Milivolts e Temperatura- Calibração Automática de dois ou três pontos - Temperatura Automática e Manual - Indicação simultânea no display dos parâmetros pH e Temperatura – Pode ser usado como termômetro digital - Gabinete em material plástico de alta resistência, imune a oxidação e a corrosão - Display de cristal líquido, alfanumérico, 2 linhas X 16 caracteres, retroiluminado - Teclado em policarbonato, com três teclas Táctil, com indicação sonora de acionamento – Fonte de Alimentação com seleção automática de voltagem - Faixa pH: -2.00 a 20,00 - Resolução pH: 0.01 - Precisão pH: 0.02 - Faixa Milivolts: -1999.0 a 1999,0 mV - Resolução Milivolts: 0.1 mV - Precisão Milivolts: melhor que 2 mV - Faixa Temperatura: -5 a 100 Graus Celsius - Resolução Temperatura: 0.1 Grau Celsius - Precisão Temperatura: 1 Grau Celsius - Acompanha: Base suporte para soluções + Haste suporte da Pinça + Pinça suporte para eletrodos de pH e Temperatura + Eletrodo pH de vidro com referência interna de KCL 3M+AgCl com conector BNC + EletrodoTemperatura Pt 100 com sonda encapsulada em aço inox 304 com conector RCA + 100 ml Sol. Buffer pH 7,00 + 100 ml Sol. Buffer pH 4,00 + Fonte de alimentação	UNIDADE I	158099	4	2		SIM
402011	44	2011NE800832	BUNKER COMERCIAL LTDA	MICROPIPETA CAP 10 A 100 MCL	UNIDADE I	158099	3	1		SIM
402011	45	2011NE800832	BUNKER COMERCIAL LTDA	MICROPIPETA CAP 100 A 1000 MCL	UNIDADE I	158099	3	1		SIM
402011	46	2011NE800832	BUNKER COMERCIAL LTDA	MICROPIPETA	UNIDADE I	158099	4	1		SIM
402011	8	2011NE800892	L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	BALANÇA ANALÍTICA: com precisão de 0,1 mg, com calibração automática, display de cristal líquido, capacidade de 210g. Reprodutibilidade de 0,1mg, linearidade de 0,2 mg, Dimensões do prato: 90 mm de diâmetro, tempo de resposta de 3 segundos.	UNIDADE I	158099	2	1		SIM

402011	34	2011NE800852	L. H. Z. DOS SANTOS	ESPECTROFOTÔMETRO, T70 UV-Visível 190-1100nm Utilizado para a mais ampla variedade de aplicações(proteção biológica, análises de alimentos,análises de biologia molecular,indústrias farmacêuticas, produtos agropecuários, saúde pública, indústrias biotecnológicas, e muitas outras aplicações bioquímicas e orgânicas). A série de espectrofotômetros da PG Instuments , líder em instrumentos científicos, desenvolveu a mais inovadora séries, com design mecanico e optico, controle eletrônico e software de fácil uso e ampla aplicação acessando a base de dados, análises tri-dimensional espectral, protocolos GLP, resíduos de pesticidas, entre outras aplicações. O equipamento é capaz de análises fotométricas, varredura espectral, análises cinéticas, determinações quantitativas de análises de DNA/ Proteínas. Características: - banda espectral : 2nm - Modo de trabalho: MPU ou PC - Software: MPU software plataform / Spec UV software - Comprimento de onda : 190-1100nm - Precisão Comprimento de onda : +/- 0,3nm (correção automática). - Reprodutibilidade: 0.2nm - Dispersão da Luz:<0,12%T (220nm, NaI ; 340nm NaNO2) - Modo Fotométrico: Transmitância, Absorbância e Energia - Variação Fotométrica: 0.3~3Abs - Precisão Fotométrica: +/-0.002Abs (0-0,5A) / +/- 0.004Abs(0.5-1A) / +/- 0,3%T(0-100%T) - Reprodutibilidade Fotométrica: 0.001Abs(0-	UNIDADE I	158099	1	1		SIM

402011	87	2011NE800848	L. H. Z. DOS SANTOS	EVAPORADOR ROTATIVO.Podem ser utilizados em diversos campos de aplicação: Recuperação de solventes, destilação de produtos orgânicos termo - sensíveis, preparação de fases estacionárias, recristalizações, liofilizações, desidratações, etc; • Suporte com dispositivo de levantamento rápido; • Coluna de condensação vertical com serpentina dupla com área de troca de 1200 cm2, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; • Junta de acoplamento em Teflon/viton evitando desgastes; • Banho de aquecimento com controle digital microprocessado PID de 30 a 120ºC; • Sensor PT 100; • Conjunto com motor que proporciona controle de rotação de 4 a 240 rpm, controle linear de rotação; • Inclui balão de evaporação tipo pêra de 1.000 ml, • Balão de recepção de 1.000 ml e grampos; • Opcionalmente podem ser utilizados balões de 50 a 3.000 ml; • Volume da cuba de 4,5 litros; • Tensão 110 ou 220 Volts, 60 Hz.	UNIDADE I	158099	2	1		SIM

402011	42	2011NE800839	MARCONI - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	MEDIDOR DE ÁREA FOLIAR ALTAMENTE PORTÁTIL, AM300 PERMITINDO QUE SEJAM REALIZADAS MEDIDAS DA ÁREA FOLIAR SEM A DESTRUIÇÃO DA AMOSTRA, INCLUINDO: *BOLSA PARA TRANSPORTE *CARREGADOR DE BATERIA *SCAN BOARD DE ALTA RESOLUÇÃO E SOFTWARE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM INTEGRAL DAS MEDIDAS, IMAGENS, DATAS E HORÁRIOS *SAÍDA PARA COMPUTADOR *MANUAL DE INSTRUÇÃO O AM300 POSSUI UM DYSPLAY DE IMAGEM DA FOLHA SCANEADA E DOS SEUS PARÂMETROS, COM APRESENTAÇÃO DE MEDIDAS EM MM, CM OU EM POLEGADAS, PERMITE TAMBÉM A VISUALIZAÇÃO DAS ÁREAS DOENTES DAS FOLHAS. CERCA DE 2000 CONJUNTOS DE DADOS PODEM SER ARMAZENADOS E POSTERIORMENTE REVISTOS NA TELA DO EQUIPAMENTO, TRANSFERIDOS PARA UMA IMPRESSORA OU PARA UM PC. ATÉ 3000 MEDIDAS PODEM SER REALIZADAS SEM NECESSIDADE DE RECARGA DA BATERIA. FOLHAS MAIS LONGAS E MAIS LARGAS QUE O SCANNER TAMBÉM PODEM SER MEDIDAS. *ALIMENTAÇÃO: 110V/60HZ	UNIDADE I	158099	2	1		SIM

402011	10	2011NE800889	CEQUIMICA LTDA ME	BALANÇA, Balança de Precisão (0,1 g) Cap. 6,5 Kg Mod. L6501Balança com calibração automática Sistema mecânico de proteção a sobrecarga Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente Nove unidades de pesagem Adaptador de vibrações com 5 níveis Função auto-sero com 5 níveis Função conta-peças ou peso específico Gabinete duplo (externo plástico e interno em alumínio), dimensões 220x350x105 mm Saída RS232 e gancho hidrostático de linha Voltagem 110 Volts ou 220 Volts Freqüência 50/60 Hz Procedência Italiana Montagem Nacional Manual em português Características: Capacidade: 6,5 Kg Resolução (g): 0,1 Campo de tara (g): Total Reprodutibilidade (g): 0.05 Linearidade (g): +/- 0.1 Tempo de resposta (medio): Adaptação condições ambientais: 2 tipos de filtros selecionáveis Temperatura operação: +10 à +30°C Span Drift +10 à +30C: +/- 6 ppm/C Autozero: 5 níveis selecionáveis Dimensões balança (LxPxA) (mm): 220x350x105 Dimensões prato pesagem (mm): 160 Peso líquido (kg): 4,5 kg Consumo (127 ou 220V) (VA): 9	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
402011	11	2011NE800885	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	BALANÇA ANALÍTICA DIGITAL – Modelo: AUY220 – Marca: Shimadzu Os modelos AUY são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia UniBloc. Que proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. Função WindowsDirect A balança se comunica diretamente com o microcomputador nos aplicativos do Windows®. Sem a necessidade de programas específicos para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e softwares de laboratórios. WindowsDirect funciona com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. DETALHES TÉCNICOS * Capacidade: 220g * Leiturapp: 0.1mg * Tamanho do Prato (mm): 80 diam	UNIDADE I	158099	3	2		SIM

402011	16	2011NE800887	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	BOMBA DE VACUO MARCA: PRISMATEC; MODELO: 131 Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo Modelo 131 e 132 tipo 2VC As bombas de vácuo modelo 131 e 132, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . Obs. a bomba modelo 131 pode ser fornecida com motor de 1/3 e 1/4 de acordo com pedido do cliente. CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. 131 2VC 1,29 2,2 37 730 660 26 1/4 Monof. 11,3 390 150 250	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
402011	79	2011NE800921	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	PAQUIMETRO	UNIDADE I	158099	3	1		SIM
402011	15	2011NE800857	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	BANHO MARIA, capacidade 6,6 litros . Termômetro Digital Incorporado . Cuba em Aço Inox sem solda . Resistência Blindada . Tampa em Acrílico transparente . Termostato Eletrônico 37º a 56º . Estante Plástica para 105 tubos . 220 Volts/ 250 Watts . Dimensões ext: 410 x 160 x 260 mm . Dimensões int : 110 x 300 x 200 mm modelo: BM-6	UNIDADE I	158099	1	1		SIM

402011	18	2011NE800876	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	CAPELA DE EXAUTÃO, construída em fibra de vidro laminada com reforços. Formato aerodinâmico de exaustão. Dispensa instalação especial de alvenaria. Porta em Acrílico, de fácil visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição. Abertura máxima de até 42, 60 ou 80 cm. Iluminação interna - Lâmpada Fluorescente ou Incandescente. Painel com interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto. Exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal. Motor de 1/6 HP. Exaustor podendo ser instalado fora do laboratório. Velocidade do ar de 14 m/s. Volts: 110 ou 220. Exaustão 3 m /min: 10. Dim. Internas (AxLxP) cm: 81x67x57. Dim. Externas (AxLxP) cm (c/ motor): 115x68x58. Acessórios adicionais: Cuba interna para descarte de líquidos; Registro para gás e água; Tomadas auxiliares. Similar ao modelo Luca-05 MODELO:CCQ-1200	UNIDADE I	158099	3	2		SIM
402011	50	2011NE800876	EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	MICROSCOPIO, Microscópio estereoscópico Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / regulagem de tensão e área de trabalho 60mm. Ajuste no eixo de estativa 90mm. Iluminação: Transmitida 12V 10W Lâmpada de halogênio. Refletida 12V 15W Lâmpada de halogênio. Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente. Controle independente de intensidade luminosa e iluminação. Sistema de Iluminação Diascópica para área de Reprodução. Filtro azul acoplado a base. Entrada 220Volts. MODELO: 50-ZSM preta. Focalização macrométrica com	UNIDADE I	158099	16	15		SIM

402011	30	2011NE800853	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN, MODELO LUCA-10 - PROCEDENCIA NACIONAL , construído totalmente em aço inox, bacia, tubo, condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada, em inox, opcional em vidro, (opção do cliente), controle para desligar automático na falta de água por microswitch, equipado com lâmpada piloto, contactora de segurança suporte para instalação na parede. CAPACIDADE DE RENDIMENTO HORA: Luca 10L =10 L (potência 7.000 w) 220 v	UNIDADE I	158099	3	2		SIM
402011	31	2011NE800854	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	DESTILADOR DE NITROGÊNIO, MODELO SL-74 - PROCEDENCIA NACIONAL APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA DESTILAÇÃO DE NITROGÊNIO AMONIACAL, BASES VOLÁTEIS TOTAIS (BVT) E ANÁLISES DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA PELO MÉTODO DE KJELDAHL APOS O PROCESSO DE DIGESTÃO. - GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX 304 POLIDO. - CALDEIRA EM VIDRO BOROSILICATO 2000 ML EMBUTIDO COM ENCHIMENTO SEMI-AUTOMÁTICO. - SENSOR PARA INDICAÇÃO DO NIVEL DA CALDEIRA. - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DA CALDEIRA. - PROTETOR EM ACRÍLICO NA PARTE FRONTAL. - VIDRARIAS: CONEXÃO TIPO KJELDHAL COM COPO DOSADOR E VÁLVULA STOP-FLOW EM VIDRO BOROSILICATO. - TUBULAÇÃO EM MANGUEIRA DE SILICONE E CRISTAL. - RESISTÊNCIA ESPIRAL BLINDADA EM AÇO INOX AISI 304. - CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO ANALÓGICO. - POTÊNCIA 1500 WATTS, 220 VOLTS. DIMENSÃO TOTAL: L=330 X P=300 X A=550. ACOMPANHA: 1 PEÇA= TUBO MICRO DE 25 X 250 MM COM ORLA EM	UNIDADE I	158099	2	1		SIIM

402011	1	2011NE800775	ALFAMARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MEDICOS	Agitador magnético com aquecimento. Agitador magnético com aquecimento e placa de aquecimento de pirocerâmica (vidro-cerâmica) que oferece excelente química resistência. Painel de controle elevado que protege contra vazamento de líquidos. Display digital para temperatura. Entrada para haste para uso de controladores de temperatura. Faixa de temperatura de 50ºC a 500ºC (circuito de segurança fixa). Temperatura exata indicada através do visor digital (led). Indicador hot top com aviso de superfície quente. Proteção conforme din en 60529 ip 21. Velocidade: 100 a 1500 rpm. Potência de aquecimento de 1020 W. Dimensões da placa: 120 x 120 mm. Dimensões do aparelho: 150 x 105 x 260 mm. Voltagem: 220V.	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
402011	3	2011NE800775	ALFAMARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MEDICOS	ANALIZADOR QUIMICO	UNIDADE I	158099	1	1		SIM
402011	89	2011NE800831	ALFAMARE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS E MEDICOS	Sistema purificador de água por osmose reversa Certeza de aprovação nas análises de água. Condutivímetro Digital In-Line com Set Point áudio-visual programável que mede a qualidade físico-química de água. Cápsula com filtro 0,2 µm que garante a qualidade microbiológica. Atende Farmacopéia Americana (USP) e RDC33. Projeto com apenas 4 etapas de purificação: Pré-Filtro Carbon Block; Membrana de Osmose Reversa; Resina de Troca Iônica; Filtro Microbiológico. Suporte de bancada, possibilita sua utilização em qualquer local. Possui fonte de alimentação chaveada automática que permite a operação de 90 a 240V. Quando em stand-by, indica a hora no display alfanumérico.Especificações: Vazão nominal: 10 litros/hora; Água de alimentação: padrão redes públicas de distribuição. Água servida: condutividade <1,0 µS/cm Bactérias Heterotróficas 100 UFC/mL. Alimentação elétrica: automática 90-240V. Consumo: 15W em operação. Dimensões (LxHxP): 46 x 46 x 18 cm.	UNIDADE I	158099	4	3		SIM
452011	27	2011NE801045	USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	POLTRONA INTERLOCUTOR ESPALDAR BAIXO	UNIDADE I	158099	256	8		SIM
452011	28	2011NE801045	USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO PARA CHEFIA	UNIDADE I	158099	91	4		SIM
452011	9	2011NE801045	USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	ESTANTE ALTA ABERTA MEDINDO, 800X478X2100MM (LxPxA)	UNIDADE I	158099	47	7		SIM

452011	14	2011NE801045	USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	Mesa Microcomputador	UNIDADE I	158099	36	2		SIM
452011	23	2011NE801045	USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	Suporte para CPU	UNIDADE I	158099	229	20		SIM
452011	26	2011NE801045	USE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	Poltrona giratória, espaldar médio, com braços.	UNIDADE I	158099	211	2		SIM
472011	255	2011NE800810	ARTES PLACAS CENTRAL CARIMBOS LTDA	PEDESTAL ARTICULADO PARA BANER	UNIDADE I	158099	131	5		SIM
482011	7	2011NE800911	FRANCISCO ANDRE R. DA SILVA ME	MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK NOTEBOOK TELA 14" WIDESCREEN , Especificações: Processador Processador com freqüência de clock interno mínima de 2,4GHz, com memória cache L3 de no mínimo 3 Mbytes.Possui as características de 32nn e máximo 35W.Processador de núcleo duplo, com conjunto de instruções no padrão SSE2 e SSE3 e arquitetura de 64 bits; Memória: Total de memória instalada no sistema: 4 GB;Barramento: DDR3 - 1333 MHZ Suporte a dual channel (fornecer dois módulos de memória de 2GB);Expansível a 8 GB. Possuir uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características: Padrão SATA-II;Velocidade 7.200 rotações por minuto para discos rígidos; Capacidade de armazenamento de 500 GB; Tela 14", widescreen, padrão LED anti-reflexo de alta definição.Tela em matriz ativa padrão WXGA. (MARCA/MODELO: Notebook HP PROBOOK 6460B)	UNIDADE I	158099	69	3		SIM
482011	36	2011NE800935	TECNOSEGUR TECNOLOGIA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ, capacidade mínima de 144 cartões/hora a 5 cores, capacidade memória 4, resolução mínima 300. 1.2. Material cartão pvc e pvc composto tamanho iso cr-80 e iso - 7810, interface USB , voltagem 110/220	UNIDADE I	158099	2	2		NÃO
482011	19	2011NE800930	CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL DE INFORMATICA	SERVIDOR DE REDE T610 Rack Chassis for Up to 8 3.5-In HD (3Gbps) & Intel 56XX Procs • 2x Intel® Xeon® E5620 2.4Ghz, 12M Cache,Turbo, HT • 16GB Memory (4x4GB), 1333MHz Dual Ranked LV RDIMMs for 2 Procs,Advanced ECC • RAID Controller PERC com suporte a RAID 0, 1 e 5 e cache de 256Mb + Bateria • 4x 300GB 15K RPM Serial-Attach SCSI 6Gbps 3.5in Hotplug Hard Drive • DVD-ROM D	UNIDADE I	158099	2	1		SIM
482011	35	2011NE800917	TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA LIMITADA	COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO, NOTEBOOK MARCA HP MODELO PAVILION DM1-3250BR DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL	UNIDADE I	158099	35	3		SIM

482011	14	2011NE800914	INTERMATIC SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA IMPORTACAO EXPO	SWITCH 16 PORTAS Especificações mínimas: 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descrição: switch, quantidade portas 16, tipo portas full/half duplex, velocidade porta 10/100 base tx, suporte vlan 4, alimentação 110/220, frequência 50/60, características adicionais auto-sense e autonegociáveis, auto mdi/mdix com co, aplicação conectar microcomputador à rede. 2. GARANTIA Garantia 6(seis) Meses. 3. PRAZO DE ENTREGA 20 (vinte) dias após recebimento da Ordem de Fornecimento MODELO SF 1600	UNIDADE I	158099	27	2		SIM
482011	15	2011NE800914	INTERMATIC SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA IMPORTACAO EXPO	SWITCH 8 PORTAS Especificações mínimas: 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Switch, quantidade portas 8, tipo portas 100 base-tx e 10 base-t em rj 45, velocidade porta 10/100 mbps, características adicionais suporte comutação ieee 802.3 e ieee 802.3 u, half-, aplicação conectar microcomputador à rede. 2. GARANTIA Garantia 6(seis) Meses. 3. PRAZO DE ENTREGA 20 (vinte) dias após recebimento da Ordem de Fornecimento. MODELO SF800	UNIDADE I	158099	43	12		SIM
482011	11	2011NE800913	AZ METAL LTDA - ME	ESTANTE RACK Rack, Padrão 19” 12U X 550 MM, estrutura em aço, portas laterais removíveis, aletas ventilação, porta frontal em aço com chave e visor, cor bege, características adicionais régua 6 tomadas (2p+t) 19 polegadas, acabamento superficial texturizada. 2. PRAZO DE ENTREGA 2.1 - 20 (vinte) dias após recebimento da Ordem de Fornecimento. MARCA CWB METAL MODELO CWB	UNIDADE I	158099	3	2		SIM

482011	46	2011NE800922	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	ESTABILIZADOR TENSÃO, Estabilizador 1000 VA – Entrada Bivolt e Saída 110V Especificações mínimas: • Estabilizador de 1000 VA: • Possuir Potencia Nominal 1000VA. • Tensão de entrada: 115-127V / 220V – Bivolt Automático • Tensão de saída: 115V • Freqüência de 60Hz. • Estabilizador com microprocessador RISC/FLASH e 8 estágios de regulação. • Possuir Função True RMS. • Tempo de resposta máximo de estabilização de 2 ciclos. • Filtro de linha interno que atenua os ruídos da rede elétrica. • Led indicativo no painel frontal de múltipla função: Rede normal ; Alta crítica ; Baixa crítica. • Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006. • Chave liga/desliga embutida, evitando desligamento acidental. • Fusível Rearmável que permita o acionamento do equipamento após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; • Quatro tomadas elétricas de saída • Auto teste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos internos; • Proteções de sub/sobretensão com desligamento e rearme automático; • Proteções contra surtos de tensão da rede elétrica (em modo diferencial); • Proteção eletrônica contra sobrecarga com desligamento automático; • Contra	UNIDADE I	158099	190	50		SIM

482011	38	2011NE800919	SETE COLINAS INFORMATICA LTDA	ROTEADOR, Equipamento de Ponto de Acesso para rede local sem fio atendendo aos padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e 802.11n com configuração via software; Deve implementar funcionamento em modo gerenciado por controlador WLAN, para configuração de seus parâmetros wireless, gerenciamento das políticas de segurança, QoS e monitoramento de RF; O ponto de acesso poderá estar diretamente ou remotamente conectado ao controlador WLAN, inclusive via roteamento da camada de rede OSI; Implementar mecanismo de funcionamento para trabalhar com controladores WLAN em redundância; 1. O ponto de acesso deverá descobrir e identificar o controlador WLAN através de pelo menos as seguintes formas: 1.1 Broadcast 1.2 Multicast 1.3 Opção via campo 38 do protocolo DHCP 2. Deve permitir usuários configurados nos padrões IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11a e 802.11n; 3. Implementar as seguintes taxas de transmissão e com fallback automático: 1.1 IEEE 802.11 a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps; 1.2 IEEE 802.11 b: 11; 5,5; 2 e 1 Mbps; 1.3 IEEE 802.11n: MSC0 - MSC15 (6.5Mbps - 300Mbps) 4. Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissão; 5. Permitir o ajuste dinâmico de	UNIDADE I	158099	25	2		SIM
482011	24	2011NE800931	COMPEX TECNOLIGA LTDA	LEITORA DE CODIGO DE BARRA	UNIDADE I	158099	15	3		SIM
482011	8	2011NE800912	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	UNIDADE I	158099	35	5		SIM
482011	32	2011NE800933	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	DETECTOR DE METAIS PORTATIL	UNIDADE I	158099	4	4		SIM
482011	44	2011NE800920	CAV SISTEMA DE ENERGIA LTDA	NOBREAK – ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 220	UNIDADE I	158099	3	2		SIM

482011	5	2011NE800910	CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL DE INFORMATICA	COMPUTADOR OptiPlex 790 Minitower for up to 90 Percent Efficient PSU • Windows® 7 Professional Original 64-bit em Português com midia • Dell Energy Smart Habilitado • Up to 90 Percent Efficient Power Supply • Segunda Geração do Processador Intel® Core™ I5 2400 (3.1GHZ, 6M) • Integrated Video, Intel® HD Graphics 2000 • Video Cable, DisplayPort-to-Single link DVI(1920x1200), One DVI Connection • Memória de 8GB 1333MHz (2 DIMM) • Dell MS111 Óptico USB Mouse • Teclado Dell USB, Português Brasileiro • Disco Rígido 3.5" SATA 3.0Gb/s de 250 GB e Cache™ DataBurst de 8MB, 7200 RPM • Monitor Dell P190S • Alto-falante interno • Unidade de DVD+/-RW 16x com Roxio Creator™ e Cyberlink PowerDVD com mídias • Dell Back-up and Recovery Manager for Windows 7 • Opção de interruptor de intrusão de Chassi • Tech Sheet, Brazilian Portugue • DVD com drivers para reinstalação • 3 anos de Garantia Padrão Demais caracteristica conforme edital	UNIDADE I	158099	63	27		SIM
482011	6	2011NE800910	CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL DE INFORMATICA	COMPUTADOR OptiPlex 790 Minitower for up to 90 Percent Efficient PSU • Windows® 7 Professional Original 64-bit em Português com midia • Dell Energy Smart Habilitado • Up to 90 Percent Efficient Power Supply • Segunda Geração do Processador Intel® Core™ I5 2400 (3.1GHZ, 6M) • Integrated Video, Intel® HD Graphics 2000 • Video Cable, DisplayPort-to-Single link DVI(1920x1200), One DVI Connection • Memória de 8GB 1333MHz (2 DIMM) • Dell MS111 Óptico USB Mouse • Teclado Dell USB, Português Brasileiro • Disco Rígido 3.5" SATA 3.0Gb/s de 250 GB e Cache™ DataBurst de 8MB, 7200 RPM • Monitor Dell P190S • Alto-falante interno • Unidade de DVD+/-RW 16x com Roxio Creator™ e Cyberlink PowerDVD com mídias • Dell Back-up and Recovery Manager for Windows 7 • Opção de interruptor de intrusão de Chassi • Tech Sheet, Brazilian Portugue • DVD com drivers para reinstalação • 3 anos de Garantia Padrão Demais caracteristica conforme edital	UNIDADE I	158099	162	7		SIM

482011	22	2011NE800915	CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	MONITOR VÍDEO, Monitor vídeo, tamanho tela 22, resolução imagem 1.680 x 1.050, tipo tela lcd plana, dot pitch 0,282, tipo controle brilho: 300 cd/m2, contraste: 2.000:1, características adicionais formato widescreen 16:10, matriz ativa, cor preta. PRAZO DE ENTREGA 20 (vinte) dias após recebimento da Ordem de Fornecimento Marca Samsung Modelo 2233RZ	UNIDADE I	158099	21	1		SIM
482011	1	2011NE800909	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Rádio Wireless 2,4GHz compatível com os padrões 802.11b e 802.11g; Suporte às funções de AP, Cliente, Repetidor, WDS e Roteador; Homologado pela Anatel; Dissipador interno no Chipset; 4 Portas LAN + 1 Porta WAN; Alta performance; Potência de até 400mW no padrão 802.11b e 63mW no padrão 802.11g; Conector SMA. quantidade mínima de antenas 3, destacáveis. Modelo WRN 340	UNIDADE I	158099	72	20		SIM
532011	2	2011NE800811	MARIO LUIZ FREIRE DOS SANTOS - ME	FILMADORA MARCA SONY MODELO DCR-SR68, Optics Sensor 1/8" CCD Lens 1.8 - 108 mm f/1.8 - 6.0 Zoom Optical: 60x Digital: 2000x Filter Size 30 mm Recording System NTSC Recording Media Hard Disk Drive Up To 80GB Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo SD/SDHC 1 Please Note: Memory Stick Media and SD/SDHC memory cards are not included close Recording Time Hard Disk Drive Standard Def: HQ: 1220 minutes Standard Def: SP: 1750 minutes Standard Def: LP: 3660 minutes Memory Stick PRO Duo 16GB: HQ: 235 minutes 16GB: SP: 340 minutes 16GB: LP: 715 minutes Video Format Standard Definition MPEG2 720 x 480 Audio Format 2-Channel Stereo Display Display Type LCD Screen Size 2.7" Touchscreen Yes Add-on Lens Features Image Stabilization Optical Lux 3 (Auto Slow Shutter On, 1/30 Shutter Speed) Built-in Mic Yes Built-in Speaker Yes Built-in Light/Flash Light - Yes Flash - No Accessory Shoe None Tripod Mount 1/4" Input/Output Connectors Inputs None Outputs 1x USB 2.0 1x A/V 2 Please Note: A/V out via Audio/Video Remote Terminal: Video/S Video/Audio Analog Audio/Video Output: Included via A/V Remote Terminal S-Video Outputs: optional via A/V Remote Jack close Microphone Input No Headphone Jack No General System Requirements Windows XP (SP2), Vista (SP2), 7 2 Please	UNIDADE I	158099	10			SIM
532011	41	2011NE800812	AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA	MICROFONE SEM FIO BASTAO DUPLO	UNIDADE I	158099	2	2		SIM
562010	1	2011NE800772	MULTMIX IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	CARTEIRA ESCOLAR	UNIDADE I	158304	400	400		SIM

1052010	1	2011NE801087	J. CZARNOBAI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL:	UNIDADE I	154359	1	1		SIM
1052010	7	2011NE801087	J. CZARNOBAI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	MEMÓRIA EMCARTÃO MAGNÉTICO	UNIDADE I	154359	1	1		SIM
22011	1	2011NE800337	AGROCERES PIC GENETICA DE SUINO LTDA	SUINO VIVO FÊMEA CAMBOROUGH 23	UNIDADE I		8	8		SIM
22011	2	2011NE800337	AGROCERES PIC GENETICA DE SUINO LTDA	SUINO VIVO RAÇA EGPIC 425 MACHO PESO 100KG	UNIDADE I		1	1		SIM